

# ご注文をいただくにあたって

## Ordering Informations



### 製品の呼称法

当社では、つぎのように製品名を構成しております。製品のシリーズにより多少構成要素が異なりますが、ご注文の際にはこれら呼称法によりご指定ください。

[例 -1]      MB3   EER   -   28.5   B   -   100   -   □  
Example-1    (1)   (2)        (3)   (4)        (5)   (6)

- (1)フェライト材質名
- (2)コアのシリーズ名(コア形状)
- (3)コア寸法
- (4)形状補助記号
- (5)AL value  
(Gapなしの場合はZ、Gap寸法を指定の場合は寸法値mmで表します)
- (6)特殊加工記号  
(B:両コアにGap加工\*、M:鏡面研磨  
標準製品は表示がありません)  
\*標準製品のGap加工は片側コアのみです

### Explanations of Part Number

Product part numbers are created as shown in below. Although the composition may change slightly depending on the series, please specify the part number in this way when ordering.

- (1) Ferrite material
- (2) Core series(Core style)
- (3) A part of core dimensions
- (4) Suffix code for core shape
- (5) AL value  
(Z: Without air gap core  
When required gap length: Indicated the dimensional value in mm)
- (6) Optional construction code  
(B: With air gap for both side\*  
M: Mirror like surface lapping  
Regular core: Non indication)  
\*Regular cores are gapped one side only.

[例 -2]      MA055   R   -   25/15/12   A   -   □  
Example-2    (1)   (2)        (3)   (4)        (5)

- (1)フェライト材質名
- (2)コアのシリーズ名(R、UU、UT、ET)
- (3)コア寸法(Rコア:外径/内径/厚さ)
- (4)形状補助記号
- (5)特殊加工記号  
E:エポキシ樹脂コーティング

- (1) Ferrite material
- (2) Core series(for R, UU, UT and ET)
- (3) Core dimensions(Example: OD./ID./TH. for R core)
- (4) Suffix code for core shape
- (5) Optional construction code  
E: Epoxy coating

### ご注文にあたって

製品の特性、仕様をご理解いただき、誤った使用による事故の発生を防止するために、製品のご使用に際しては安全性関連規定の有無について、当社までお問い合わせください。該当する製品の場合は、注意事項を記載した「納入仕様書」をご請求の上、内容をご確認ください。

本カタログに記載されている製品の特性規格には、各製品の概略値を示したものもあります。また、改良その他により予告なく変更する場合があります。ご使用にあたっては改めて、当社営業所を通じ、ご仕様のご確認をお願いいたします。

本カタログには、当社の標準品を掲載しております。掲載製品以外の材質特性・コア形状についてご希望がございましたら、当社営業所へお申しつけください。

### When Ordering


Please contact our company, regarding whether or not safety regulations are applicable to the product, in order to avoid accidents or misuse, and to ensure full understanding of the specifications and characteristics of the product. When there is an applicable safety related regulation, please request a "specifications" document and read carefully to fully understand the contents.

The characteristic standards for each product listed in this catalog also show approximate values for some products. Changes may also be made without notification for product improvements, etc. Before using the product, please contact our company to confirm the information.

This catalog shows our standard products. For the characteristics of the materials used, and core shape of products other than these, please do not hesitate to contact our company.

形状・寸法／特性

Shapes and dimensions/Characteristics



形状 Type	寸法 Dimensions(mm)									
	A	2B	B	C	D	D2	E min.	2F min.	F	G
EEH-22L	22.0±0.4	19.2	9.60±0.20	9.00±0.20	6.50±0.15	2.45	16.0	13.2	6.80±0.20	5.35
EEH-22K	22.0±0.4	29.0	14.5±0.2	9.00±0.20	6.50±0.15	2.45	16.0	23.0	11.7±0.2	5.35
EEH-28A	28.0±0.4	20.4	10.2±0.15	11.9±0.2	8.50±0.15	2.76	20.7	13.2	6.80±0.20	6.55
EEH-29M	29.3±0.4	18.2	9.10±0.20	12.05±0.25	8.50±0.15	3.5	21.6	10.6	5.50±0.20	7.2
EEH-29L	29.3±0.4	21.8	10.9±0.2	12.05±0.25	8.50±0.15	3.5	21.7	14.2	7.30±0.20	7.2
EEH-29K	29.3±0.4	29.2	14.6±0.2	12.05±0.25	8.50±0.15	3.5	21.7	21.6	11.0±0.2	7.2
EEH-29N	29.3±0.4	29.6	14.8±0.2	12.05±0.25	8.50±0.20	3.5	21.6	22.0	11.2±0.2	7.2
EEH-33A	33.0±0.5	25.0	12.5±0.2	11.85±0.25	8.35±0.30	2.9	25.5	17.5	8.93±0.18	7.3
EEH-33K	33.0±0.5	33.4	16.7±0.2	13.0±0.3	10.5±0.3	3.0	23.5	24.7	12.0±0.15	7.5

形状 Type	Al. value(nH/N <sup>2</sup> )±25%				コア定数 Core parameters					Weight (g/set)
	MB1H	MB3	MB4	MBT1	C <sub>1</sub> (mm <sup>-1</sup> )	Le(mm)	Ae(mm <sup>2</sup> )	Amin(mm <sup>2</sup> )	Ve(mm <sup>3</sup> )	
EEH-22L	1770	2450	2450	3200	0.857	42.5	49.7	49.2	2110	12.0
EEH-22K	1310	1900	1900	2470	1.25	62.1	49.7	49.2	3090	16.8
EEH-28A	2660	3930	3930	4850	0.572	46.6	81.4	80.2	3790	22.0
EEH-29M	3020	4430	4430	5430	0.493	42.4	86.1	84.8	3660	21.6
EEH-29L	2690	3500	3500	4910	0.576	49.6	86.2	84.8	4280	24.7
EEH-29K	2190	3000	3000	4110	0.746	64.4	86.4	84.8	5570	31.0
EEH-29N	2170	3000	3000	4080	0.755	65.2	86.4	84.8	5640	31.3
EEH-33A	2230	3100	3100	4170	0.721	60.0	83.2	80.9	5000	28.1
EEH-33K	2600	3860	3860	4930	0.638	72.2	113	109	8180	45.8

Specifications which provide more details for the proper and safe use of the described product are available upon request.  
All specifications are subject to change without notice.